



6210 -2RS1NR

ОПИСАНИЕ

Представляем вашему вниманию подшипник SKF 6210-2RS1NR — идеальное решение для тех, кто ценит надежность и долговечность в каждой детали. Этот радиально-упорный шариковый подшипник отличается высокими эксплуатационными характеристиками, которые делают его незаменимым в различных отраслях промышленности.

SKF 6210-2RS1NR оснащен двухсторонними резиновыми уплотнениями, которые эффективно защищают внутренние компоненты от пыли и влаги, обеспечивая длительный срок службы и минимальное техническое обслуживание. Уникальная конструкция подшипника снижает уровень трения, что способствует уменьшению энергопотребления и повышению эффективности работы оборудования.

Особенностью данной модели является наличие стопорного кольца, которое обеспечивает дополнительную фиксацию подшипника в корпусе, предотвращая его смещение даже при высоких нагрузках. Это делает SKF 6210-2RS1NR идеальным выбором для применения в условиях, требующих высокой точности и стабильности.

Подшипник изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его устойчивость к износу и коррозии. Благодаря этому, SKF 6210-2RS1NR способен выдерживать значительные нагрузки и экстремальные условия эксплуатации, сохраняя при этом свои характеристики на протяжении всего срока службы.

Выбирая SKF 6210-2RS1NR, вы инвестируете в надежность и производительность вашего оборудования. Сделайте правильный выбор и обеспечьте бесперебойную работу ваших механизмов с подшипником от мирового лидера в производстве подшипниковой продукции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд (марка)	SKF
Внешнее кольцо	канавка со стопорным кольцом на наружном кольце
Диаметр внутренний в мм, d	50
Диаметр наружный в мм, D	90
Класс точности	класс допуска P0/PN или ABEC1
Материал	стандартная подшипниковая сталь
Рядность	однорядный подшипник
Страна производства	Италия
Тип отверстия (внутреннего кольца)	цилиндрическая посадка
Ширина (Длина) в мм, B	20